

Jetinno modello JL18



Macinacaffè svizzero 64
diametri di coltello

Monitoraggio online

Sistema operativo
Android

Sensore di presenza
del vetro

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tensione | 220 V 50/60 Hz |
| Potenza | 2700 W |
| Dimensioni (LxAxP) | 310x713x482 mm |
| Peso lordo | 40,5 kg |
| Interfaccia operativa | OC Android, display verticale touch screen da 14 pollici |
| Capacità del contenitore del caffè | 1800 g |
| - per prodotti secchi | 1*3,5 L + 1*2,3 L |
| - per i fondi di caffè | 50 porzioni |
| Volume della tramoggia di raccolta | 1,3 L |
| Contenitore dell'acqua | Nessuno |
| Macinacaffè | Brevetto Ditting EMH 64 |
| Gruppo birraio | 1x14g/20g, brevettato da Jetinno 1x14g/20g |
| Miscelatore | 1 pezzo. A a velocità regolabile |
| Altezza dell'erogatore | 140 mm |
| Telemetria (IoT) | Disponibile |
| Connessione a Internet | WiFi (4G opzionale) |
| Sistema di pagamento | Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR |
| Numero di tazze giornaliere raccomandate | 250 tazze |
| Set di tubi di collegamento | un tubo in silicone per acqua in bottiglia |

Completezza

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Kit di riparazione in gomma
- Imbuto per i fondi di caffè (a pagamento)
- Istruzioni

Ideale per:



Sale conferenze - Punti vendita al dettaglio - Grandi uffici
Bar espresso - Stazione di servizio - Punto di autopulizia

Jetinno JL18 – Con una tecnologia all'avanguardia e sviluppi avanzati, questa macchina trasforma l'esperienza della preparazione del caffè in un vero piacere.

Componenti – sono veri e propri maestri del loro mestiere: il macinacaffè dalla Svizzera, la pompa dell'acqua dall'Italia, i raccordi dalla Germania e la caldaia dalla Svezia. Questa diversità geografica non solo sottolinea la qualità, ma garantisce anche la praticità: i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili in tutto il mondo, consentendo una facile manutenzione e riparazione in caso di necessità.

Le specialità

- Touch screen verticale da 14 pollici (selezione di oltre 20 bevande)
- Sensore di presenza della tazza
- Possibilità di collegare un sistema di pagamento - Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Monitoraggio remoto in tempo reale (telemetria e controllo della macchina da caffè)
- Modulo Wi-Fi
- Sistema operativo - Android
- Gruppo di infusione brevettato da 7 a 14 grammi (da 10 a 20 grammi opzionale)
- Riscaldamento indipendente del gruppo di birrificazione
- Macinacaffè (Svizzera)*
- Pompa dell'acqua (Italia)*
- Raccordi (Germania)*
- Caldaia (Svezia)*
- Termostato di protezione (USA)*
- Compressore (Brasile)*
- Macinacaffè brevettato Jetinno
- Miscelatore basato sul brevetto Jetinno
- Lavorare con gli ingredienti secchi
- Due contenitori per le miscele secche e un contenitore per il caffè in grani
- Sistema di contabilità per caffè, ingredienti secchi e acqua
- Impostazione degli spot, sia in modalità pubblicitaria che al momento della preparazione della bevanda
- Impostazione del proprio logo
- Possibilità di pompare l'acqua dalla bottiglia
- Il macinacaffè brevettato Jetinno Ditting EMH64 con macine metalliche europee di 64 mm di diametro, di tipo piatto, macina con precisione i chicchi di caffè in una polvere omogenea ed enfatizza il gusto unico del caffè (risorsa 1000 kg)
- Risciacquo automatico del miscelatore e del sistema di infusione
- La possibilità di selezionare il grado di compressione della tavoletta di caffè, sia prima che dopo l'erogazione
- Possibilità di selezionare la velocità di alimentazione dell'acqua al miscelatore e la velocità di uscita dell'impasto secco al miscelatore