



## Jetinno JL40

**Jetinno JL40** – створена для стабільної роботи у форматі самообслуговування, великий сенсорний екран забезпечує зручний і зрозумілий вибір напоїв, а автоматична видача стаканів дозволяє швидко обслуговувати клієнтів у години пікового навантаження.

Модель JL40 підтримує поширені платіжні системи та функцію віддаленого контролю, що робить її зручною для мережевих локацій і формату «кава з собою».

### Особливості

### Характеристики

<b>Напруга</b>	220 В 50/60 Гц
<b>Потужність</b>	2800 Вт
<b>Розміри (ШxВxГ)</b>	420x805x650 мм
<b>Вага брутто</b>	60 кг
<b>Операційний інтерфейс</b>	ОС Android, 14" сенсорний дисплей вертикальний
<b>Ємність контейнера для кави</b>	1500 г
- для сухих продуктів	2 x 3 л + 2 x 2 л
- для кавової гущі	130 порцій
<b>Об'єм бункера для крапель</b>	1,5 л
<b>Контейнер для води</b>	700 мл, 2700 Вт
<b>Кавомолка</b>	Запатентована Jetinno, 64Ø ніжів
<b>Група заварювання</b>	1xP20/P14 (опціонально)
<b>Міксер</b>	2 шт
<b>Автоматичний диспенсер видачі стаканів</b>	Так
<b>Розмір і к-сть стаканів</b>	D80 мм (за замовчуванням) – 75 шт
<b>Інтернет з'єднання</b>	WiFi (4G опціонально)
<b>Платіжна система</b>	Платіжні пристрої протоколу MDB/платіж за QR-кодом
<b>Рекомендована денна к-сть чашок</b>	150 чашок
<b>Комплект трубок приєднання</b>	одна силіконова трубка для бутильованої води

### Комплектність

- Силіконова трубка подачі води.
- Ремонтний комплект резинок.
- Воронка для кавових відходів.
- Інструкція.

### Найкраще підходить для:



Конференц залів - Заклади розрібної торгівлі - Великі офіси  
Еспресо барів - АЗС - ТТ Самообслуговування

- 14 дюймовий вертикальний сенсорний екран.
- Диспенсер видачі стаканів. Повне завантаження на 75 штук. Діаметр 80 за патентом Jetinno.
- Дверцята автоматично розблоковуються після того, як напій готовий.
- Можливість підключення системи оплати – Протокол MDB (Pay Pass, Купюроприймач, Монетоприймач).
- Wi-Fi модуль.
- Операційна система – Android.
- Запатентована група заварювання (Від 14 грам до 20 грам опція).
- Кавомолка за патентом Jetinno.
- Міксер за патентом Jetinno.
- Гідравлічна система за патентом Jetinno.
- Високотисковий бойлер із нержавіючої сталі (Швеція)\*\* 700 мл ( витримує тиск до 25 бар).
- Датчики температури та тиску OMRON (Японія)\*\*
- Високонапірний електромагнітний насос ULKA (Італія)\*\*
- Знімний змішувальний блок (Швидкість змішування до 20 000 об/хв).
- Автоматичне визначення наявності стаканів та контролю його заповнення.
- Моніторинг кількості й стану стаканів.
- Функція попереднього змочування.
- Функція автоматичного скидання тиску.
- Оснащено функцією автоматичного очищення (Час очищення можна програмувати).
- Функція автоматичного сповіщення про заповнення
- Ресурс роботи жорен – до 62 500 циклів (приблизно 500 кг кавових зерен).
- Регулювання ступеню помелу кави.
- У разі несправності консоль надсилає сповіщення.
- Оснащено містким контейнером для відходів.
- Оснащено резервуаром для стічної води.



## Caratteristiche tecniche

<b>Tensione / Frequenza</b>	220-240B, 50/60 Hz
<b>Potenza nominale</b>	2800W
<b>Dimensione</b>	420x805x650 mm
<b>Peso netto</b>	60 kg
<b>Schermo</b>	Touchscreen da 14"
<b>Tramoggia caffè grani</b>	1500 g
- contenitori solubili	2 x 3 L + 2 x 2 L
- contenitore fondi	130 tablets
<b>Volume of the drip hopper</b>	1,5 L
<b>Caldaia</b>	700 ml, 2700 W
<b>Macinino</b>	Jetinno PGH64 x 1
<b>Gruppo erogazione espresso</b>	1xP20/P14 (facoltativo)
<b>Miscelatori</b>	2
<b>Dispenser con coperchio a tazza</b>	Si
<b>Dimensioni e numero di tazze</b>	D80, 75 tazze
<b>Rete</b>	Wi-Fi, 4G (facoltativo)
<b>Pagamento</b>	Protocollo MDB
<b>Produzione giornaliera</b>	150 tazze
<b>Set di tubi di collegamento</b>	un tubetto di silicone per l'acqua in bottiglia

## Dotazione

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Kit di riparazione per gomme
- Imbuto per i fondi di caffè
- Istruzioni

## Ideale per



Sale conferenze - Punti vendita al dettaglio - Grandi uffici  
Caffetterie - Stazione di servizio - Punto autopulente

# Jetinno JL40

Il **Jetinno JL40** è progettato per garantire un funzionamento stabile in modalità self-service. L'ampio touchscreen offre una selezione intuitiva e pratica delle bevande, mentre il dispenser automatico di bicchieri consente di servire rapidamente i clienti durante le ore di punta. Il modello JL40 supporta i principali sistemi di pagamento e la funzione di gestione remota, risultando ideale per reti di punti vendita e per il formato "caffè da asporto".

## Caratteristiche Generali

- Touchscreen verticale da 14 pollici.
- Dispenser automatico di bicchieri. Capacità massima: 75 bicchieri. Diametro da 80 mm secondo brevetto Jetinno.
- Sblocco automatico dello sportello al termine dell'erogazione.
- Possibilità di collegamento ai sistemi di pagamento - protocollo MDB (PayPass, lettore di banconote, gettoniera). Modulo Wi-Fi.
- Sistema operativo - Android
- Gruppo di infusione brevettato (opzione da 14 g a 20 g).
- Macinacaffè brevettato Jetinno.
- Miscelatore brevettato Jetinno.
- Sistema idraulico brevettato Jetinno.
- Boiler ad alta pressione in acciaio inox (Svezia)\*\* da 700 ml, resistente fino a 25 bar.
- Sensori di temperatura e pressione OMRON (Giappone)\*\*.
- Pompa elettromagnetica ULKA ad alta pressione (Italia)\*\*.
- Gruppo miscelatore removibile (velocità di miscelazione fino a 20.000 giri/min).
- Rilevamento automatico della presenza del bicchiere e monitoraggio del livello di riempimento.
- Monitoraggio della quantità e dello stato dei bicchieri.
- Funzione di preinfusione.
- Funzione automatica di scarico della pressione.
- Dotato di funzione di pulizia automatica (tempo di pulizia programmabile).
- Funzione automatica di notifica del riempimento dei contenitori.
- Durata delle macine fino a 62.500 cicli (circa 500 kg di caffè in grani).
- Regolazione del grado di macinatura del caffè.
- In caso di malfunzionamento, il sistema invia automaticamente una notifica.
- Dotato di ampio contenitore per i fondi di caffè.
- Dotato di serbatoio per le acque reflue.



## Specyfikacja

<b>Napięcie / Częstotliwość</b>	220-240B, 50/60 Hz
<b>Moc znamionowa</b>	2800W
<b>Wymiary</b>	420x805x650 mm
<b>Masa, netto</b>	60 kg
<b>Wyświetlacz</b>	14"
<b>Pojemnik na ziarna kawy</b>	1500 g
- pojemniki na produkty	2 x 3 L + 2 x 2 L
- szybkorozpuszczalne	
- zbiornik na fusy	130 tabletek (pojemnik zewnętrzny)
<b>Zbiornik na krople</b>	1.5 L
<b>Bojler na wodę</b>	700 ml, 2700 W
<b>Młynek do kawy</b>	Jetinno PGH64 x 1
<b>Zespół zaparzania espresso</b>	P20x1 (P14/P22 opcjonalny)
<b>Miksery</b>	2
<b>Dispenser con coperchio a tazza</b>	D80 mm, 75 kubków
<b>Rozmiary i ilość kubków</b>	Wi-Fi, 4G (opcja)
<b>Sieć</b>	Protokół MDB
<b>Oplata</b>	150 kubków
<b>Wydajność dobową</b>	tuba z silikonem do
<b>Zestaw rur łączących</b>	butelki na wodę

## Kompletność

- Silikonowy wąż doprowadzający wodę
- Zestaw do naprawy opon
- Lejek na fusy z kawy
- Instrukcja obsługi

## Najlepiej nadaje się do



Sale konferencyjne - Punkty sprzedaży detalicznej - Duże biura  
Kawiarnie - Stacja benzynowa - Punkt samoczyszczący

## Jetinno JL40

**Jetinno JL40** został zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy w trybie samoobsługowym. Duży ekran dotykowy zapewnia wygodny i intuicyjny wybór napojów, a automatyczny podajnik kubków umożliwia szybką obsługę klientów w godzinach szczytu.

Model Jetinno JL40 obsługuje popularne systemy płatnicze oraz funkcję zdalnego zarządzania, dzięki czemu doskonale sprawdza się w sieciach punktów sprzedaży i w formacie „kawa na wynos”.

## Cechy charakterystyczne

- 14-calowy pionowy ekran dotykowy.
- Automatyczny podajnik kubków. Maksymalna pojemność: 75 kubków. Średnica 80 mm zgodnie z patentem Jetinno.
- Automatyczne odblokowanie drzwiczek po przygotowaniu napoju.
- Możliwość podłączenia systemów płatniczych – protokół MDB (PayPass, akceptor banknotów, akceptor monet).
- Moduł Wi-Fi.
- Opatentowany zespół zaparzający (opcja od 14 g do 20 g).
- Młynek do kawy opatentowany przez Jetinno.
- Mikser opatentowany przez Jetinno.
- System hydrauliczny opatentowany przez Jetinno.
- Wysokociśnieniowy bojler ze stali nierdzewnej (Szwecja)\*\* o pojemności 700 ml, odporny na ciśnienie do 25 barów.
- Czujniki temperatury i ciśnienia OMRON (Japonia)\*\*.
- Wysokociśnieniowa pompa elektromagnetyczna ULKA (Włochy)\*\*.
- Wyjmowany moduł mieszający (prędkość mieszania do 20 000 obr./min).
- Automatyczne wykrywanie obecności kubka oraz kontrola poziomu napełnienia.
- Monitorowanie liczby i stanu kubków.
- Funkcja preinfuzji.
- Funkcja automatycznego redukowania ciśnienia.
- Wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia (czas czyszczenia można programować).
- Funkcja automatycznych powiadomień o zapełnieniu.
- Żywotność żaren – do 62 500 cykli (około 500 kg ziaren kawy).
- Regulacja stopnia mielenia kawy.
- W przypadku awarii system automatycznie wysyła powiadomienie.
- Wyposażony w pojemny zbiornik na odpady.
- Wyposażony w zbiornik na wodę odpadową.



## Jetinno JL40

**Jetinno JL40** está diseñada para un funcionamiento estable en formato de autoservicio. Su gran pantalla táctil permite una selección de bebidas cómoda e intuitiva, mientras que el dispensador automático de vasos garantiza un servicio rápido incluso en horas de máxima demanda. El modelo JL40 es compatible con los sistemas de pago más comunes y ofrece función de control remoto, lo que la convierte en una solución ideal para ubicaciones en red y para el formato "café para llevar".

### Especificaciones técnicas

<b>Tensiune/Frecvență</b>	220-240B, 50/60 Hz
<b>Putere nominală</b>	2800W
<b>Dimensiuni</b>	420x805x650 mm
<b>Greutate netă</b>	60 kg
<b>Pantalla</b>	14"
<b>Tolva de café en granos</b>	1500 g
- contenedores solubles	2 x 3 L + 2 x 2 L
- cajón de posos de café	130 posos (opción contenedor exterior)
<b>Bandeja de goteo</b>	1,5 L / tubo de drenaje
<b>Caldera</b>	700 ml, 2700 W
<b>Molino</b>	Jetinno PGH64 x 1
<b>Grupo de café espresso</b>	P20 x 1 (P14 / P22 opcional)
<b>Batidores</b>	2
<b>Dispensador automático de vasos</b>	Sí
<b>Dispensador automático de tapas</b>	D80 mm, 75 vasos para vasos
<b>Red</b>	WI-FI, 4G (opcional)
<b>Sistema de pago</b>	Protocolo MDB
<b>Producción diaria</b>	150 tazas
<b>Juego de tubos de conexión</b>	tubo de silicona para botellas de agua

### Contenido del paquete

- Manguera de silicona para el suministro de agua
- Kit de reparación de neumáticos
- Recipiente para posos de café
- Manual de instrucciones

### Ideal para



Salas de conferencias pequeñas - Tiendas minoristas - Oficinas pequeñas  
Cafeterías - Gasolineras - Punto de autolimpieza

### Características generales

- Pantalla táctil vertical de 14 pulgadas.
- Dispensador de vasos. Capacidad total: 75 vasos. Diámetro de vaso 80 mm, según patente Jetinno.
- Las puertas se desbloquean automáticamente una vez que la bebida está lista.
- Posibilidad de conectar un sistema de pago – Protocolo MDB (Pay Pass, aceptador de billetes, aceptador de monedas).
- Modo Wi-Fi.
- Grupo de infusión patentado (de 14 g hasta 20 g (opción)).
- Molinillo patentado Jetinno.
- Mezclador patentado Jetinno.
- Sistema hidráulico patentado Jetinno.
- Caldera de alta presión de acero inoxidable (Suecia)\*\* 700 ml, (capaz de soportar hasta 25 bar).
- Sensores de temperatura y presión OMRON (Japón)\*\*.
- Bomba electromagnética de alta presión ULKA (Italia)\*\*.
- Bloque de mezcla extraíble (velocidad de mezcla de hasta 20 000 rpm).
- Detección automática de la presencia del vaso y control de llenado.
- Monitoreo del número y estado de los vasos.
- Función de preinfusión.
- Función de liberación automática de presión.
- Equipada con función de limpieza automática (tiempo de limpieza programable).
- Función de aviso automático de llenado.
- Vida útil del molino de hasta 62 500 ciclos (aprox. 500 kg de café en grano).
- Ajuste del grado de molienda del café.
- En caso de fallo, la consola envía una notificación automática.
- Equipada con un amplio contenedor de residuos.
- Equipado con un depósito para aguas residuales.



## Jetinno JL40

**Jetinno JL40** is designed for stable operation in a self-service format. Its large touch screen provides a convenient and intuitive drink selection, while the automatic cup dispenser allows fast customer service during peak hours.

The JL40 model supports common payment systems and offers remote control functionality, making it ideal for chain locations and "coffee to go" formats.

### The characteristics

<b>Voltage/Frequency</b>	220-240B, 50/60 Hz
<b>Power</b>	2800W
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	420x805x650 mm
<b>Net weight</b>	60 kg
<b>Screen</b>	14" touch screen vertical display
<b>Capacity of the coffee container</b>	1500 g
- for dry products	2 x 3 L + 2 x 2 L
- for coffee grounds	130 tablets
<b>Volume of the drip hopper</b>	1.5 L
<b>Water container</b>	700 ml, 2700 W
<b>Coffee grinder</b>	Patented Jetinno, 64Ø knives
<b>Brewing group</b>	1xP20/P14 (optional)
<b>Mixer</b>	2 pcs.
<b>Automatic cup dispenser</b>	Yes
<b>Size and number of glasses</b>	D80 mm (default)- 75 pcs
<b>Network</b>	WiFi (4G optional)
<b>Payment system</b>	MDB protocol payment devices
<b>Recommended daily number of cups</b>	150 cups
<b>Connection tube set</b>	one silicone tube for bottled water

### The completeness

- Silicone water supply tube
- Rubber repair kit
- Funnel for coffee grounds
- Instructions

### Best suited for



Conference halls - Retail outlets - Large offices  
Espresso bars - Petrol station - Self-cleaning point

### The features

- 14" vertical touch screen.
- Cup dispenser. Full loading capacity: 75 cups. Jetinno-patented 80 mm diameter.
- The door unlocks automatically once the beverage is ready.
- Possibility to connect a payment system - MDB Protocol (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor).
- Wi-Fi module.
- Operating system - Android.
- Patented brewing group (14 g to 20 g as an option).
- Jetinno-patented coffee grinder.
- Jetinno-patented mixer.
- Jetinno-patented hydraulic system.
- 700 ml stainless-steel high pressure boiler (Sweden)\*\* (capable of withstanding up to 25 bar).
- OMRON temperature and pressure sensors (Japan)\*\*
- ULKA high-pressure electromagnetic pump (Italy)\*\*
- Removable mixing unit (mixing speed up to 20,000 rpm).
- Automatic cup detection and fill-level control.
- Monitoring of cup quantity and status.
- Pre-infusion function.
- Automatic pressure release function.
- Equipped with an automatic cleaning function (programmable cleaning time).
- Automatic fill-level alert function.
- Grinder service life: up to 62,500 cycles (approximately 500 kg of coffee beans).
- Coffee grind size adjustment.
- In case of a malfunction, the console sends a notification.
- Equipped with a large waste container.
- Equipped with a wastewater tank.



## Caracteristici

<b>Tensiune/Frecvență</b>	220-240B, 50/60 Hz
<b>Putere nominală</b>	2800W
<b>Dimensiuni</b>	420x805x650 mm
<b>Greutate netă</b>	60 kg
<b>Ecran</b>	14"
<b>Unitate de preparare espresso</b>	1500 g
<b>- recipiente pentru produse instant</b>	2 x 3 L + 2 x 2 L
<b>- tavă pentru zaț de cafea</b>	130 de comprimate (recipient exterior)
<b>Tavă de colectare a picăturilor</b>	1,5 L / tub de scurgere
<b>Boiler</b>	700 ml, 2700 W
<b>Râșniță de cafea</b>	Jetinno PGH64 x 1
<b>Unitate de preparare espresso</b>	P20x1 (P14/P22 opțional)
<b>Mixere</b>	2
<b>Distribuitor cu capac pentru pahare</b>	Da
<b>Dimensiuni și număr pahare</b>	D80 mm, 75 kubkóv
<b>Rețea</b>	WI-FI, 4G (opțional)
<b>Plată</b>	Protocolul MDB
<b>Productivitatea zilnică</b>	150 de cești
<b>Set de țevi de racord</b>	tub cu silicon pentru sticle de apă

## Completitudinea

- Furtun de alimentare cu apă din silicon
- Set de reparație pentru anvelope
- Recipient pentru zaț de cafea
- Instrucțiuni

## Este cel mai potrivit pentru



Săli de conferințe - Unități de comerț cu amănuntul - Birouri mari  
Cafenele - Stație de alimentare - Punct de autocurățare

# Jetinno JL40

**Jetinno JL40** este conceput pentru funcționare stabilă în regim self-service. Ecranul tactil mare oferă o selecție intuitivă și comodă a băuturilor, iar dispenserul automat de pahare permite servirea rapidă a clienților în orele de vârf. Modelul JL40 este compatibil cu sistemele de plată uzuale și dispune de funcție de management la distanță, ceea ce îl face ideal pentru rețele de locații și formatul „cafea la pachet”.

## Proprietăți

- Ecran tactil vertical de 14 inch.
- Dispenser automat de pahare. Capacitate maximă de încărcare: 75 de pahare. Diametru de 80 mm, conform brevetului Jetinno.
- Ușa se deblochează automat după prepararea băuturii.
- Posibilitatea conectării sistemelor de plată – Protocol MDB (PayPass, acceptor de bancnote, acceptor de monede).
- Modul Wi-Fi.
- Grup de preparare brevetat (opțional între 14 g și 20 g).
- Râșniță de cafea brevetată Jetinno.
- Mixer brevetat Jetinno.
- Sistem hidraulic brevetat Jetinno.
- Boiler de înaltă presiune din oțel inoxidabil (Suedia)\*\* , 700 ml (rezistă la presiuni de până la 25 bari).
- Senzori de temperatură și presiune OMRON (Japonia)\*\*
- Pompă electromagnetă de înaltă presiune ULKA
- Unitate de amestecare detașabilă (viteză de amestecare de până la 20.000 rpm). (Italia)\*\*
- Detectarea automată a prezenței paharului și monitorizarea nivelului de umplere.
- Monitorizarea cantității și stării paharelor.
- Funcție de preinfuzare.  
Funcție automată de eliberare a presiunii.
- Dotat cu funcție de curățare automată (timpul de curățare poate fi programat).
- Funcție automată de notificare privind umplerea recipientelor.
- Durata de viață a setului de măcinare – până la 62.500 de cicluri (aproximativ 500 kg de cafea boabe).
- Reglarea gradului de măcinare a cafelei.
- În caz de defecțiune, sistemul transmite automat o notificare.
- Dotat cu recipient încăpător pentru reziduuri.
- Dotat cu rezervor pentru apă reziduală.
- Echipat cu un rezervor de apă uzată.