



Caratteristiche

Tensione	220 V 50/60 Hz
Potenza	2850 W
Dimensioni (LxAxP)	410x548x490 mm
Peso lordo	22 kg
Interfaccia operativa	OC Android, display touch screen da 10 pollici
Sistema di pagamento	Dispositivi di pagamento con protocollo MDB / pagamento con codice QR
Capacità del contenitore del caffè	1.2 kg
- per i fondi di caffè	40 porzioni
<i>(con la possibilità di smaltire i fondi di caffè nella spazzatura)</i>	
Volume della tramoggia di raccolta	1 L
<i>(con uscita del tubo di scarico)</i>	
Contenitore dell'acqua	2 L
Macinacaffè	brevettato Jetinno SGH64, 64ø coltelli
Gruppo birraio	da 7g a 14g, brevettato da Jetinno
Numero di tazze giornaliere raccomandate	100 tazze
Produzione oraria	espresso - 90 porzioni cappuccino - 90 porzioni
Set di tubi di collegamento	- tubo in silicone per acqua in bottiglia

Completezza

- Tubo di alimentazione dell'acqua in silicone
- Cannuccia per latte in silicone
- Kit di riparazione per elastici dell'unità di birrificazione + filtro dell'unità di birrificazione
- Detergente per tubi del latte e macchine per cappuccino
- Istruzioni
- Cavo di rete
- Regolatore di macinazione
- Modem Wi-Fi

Jetinno JL31-ST-MW

Innovazione nel gusto e nello stile

Non è solo una macchina per il caffè: è un simbolo di un business all'avanguardia e un'opportunità per vivere un'esperienza di caffè unica. Con Jetinno JL31-ST-MW, avrete a disposizione una tecnologia avanzata, un design elegante e un gusto del caffè impareggiabile. La facilità d'uso, la connettività internet veloce e le impostazioni personalizzate la rendono la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Le specialità

- Schermo touch da 10 pollici (scelta di oltre 20 bevande)
- Possibilità di collegamento di un sistema di pagamento - Protocollo MDB (Pay Pass, Bill Acceptor, Coin Acceptor)
- Telemetria (IoT) - Sì
- Connessione Internet - WiFi (4G opzionale)
- Sistema operativo - Android
- Gruppo erogatore brevettato da 7 a 14 grammi
- Due caldaie:
 - Caldaia ad acqua calda - 1500W
 - Caldaia a vapore - 1300 W
- Due pompe a vibrazione
- L'altezza del beccuccio di erogazione è 80-160 mm; altezza regolabile
- Capacità di pompare acqua da una bottiglia, dalla rete idrica e da un serbatoio d'acqua fisso
- Macchina per cappuccino automatica estraibile
- Tubo di alimentazione dell'acqua calda condotto separatamente
- Bevande a base di latte liquido
- Possibilità di creare ricette di bevande personali, loghi, icone di bevande
- Possibilità di installare un videoclip pubblicitario
- Lavaggio e pulizia automatici
- Uscita del tubo di scarico

Ideale per



Sale conferenze - Punti vendita al dettaglio - Grandi uffici
Bar espresso - Stazione di servizio