



F2

- Ежедневная нагрузка 300 чашек.

F2 - аппарат для коммерческого применения в ресторанах, отелях, магазинах, булочных, кафе, офисах и т.д. Аппарат создавался для приготовления кофе на уровне профессионального бариста. Благодаря двойной кофемолке, двум бойлерам, аппарат по

Благодаря двойной кофемолке, двум бойлерам, аппарат позволяет поддерживать стабильно высокое качество даже при максимальной нагрузке.

















- 01 70° С горячая молочная пена, Гладкая пена + высокое содержание лактозы = хороший вкус
- 02 50 т. чашек Жизненный цикл кофейной группы, камера закладки до 21 гр, с высоким или слабым сжатием.
- 03 500 кг срок службы керамических ножей, быстрое охлаждение.
- О 4 Легкая и быстрая очистка благодаря настраиваемой автоматической промывке.

- 05 10.1" сенсорный экран для удобного выбора напитка. Имиджевые и бизнес-новости с помощью USB
- 06 Удобная настройка и анализ данных, возможность подключения платежной системы и телеметрии.
- О 7 Две кофемолки, два бойлера, стабильно высокое качество при максимальной нагрузке.
- 08 Рекомендованная ежедневная нагрузка около 300 чашек.





Bec :45kg

Глубина: 540mm



Высота: 830mm

Ширина: 340mm

Производительность

Модель	F2	F2-H		F2 Plus	
Ежедневная норма	евная норма 300 чашек		300 чашек		
Выдача в час (чашек)	Один.	Двойн.	Один.	Двойн.	
Еспрессо	120	160	120	160	
Американо	90	110	90	110	
Капучино	100	130	100	130	
Горячия вода в час	30	Ол	3	0л	
Встроенный бак для водь	ı 4	Л		4л	

Контейнер для кофейного зерна: 1.2кг



Контейнер для кофейного зерна: 1.2кг

Нос выдачи : 80-180мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Модель	F2-H	F2 Plus		
Потребление	220-240V 50/60Hz 2.5-2.9kw	220-240V 50/60Hz 2.5-2.9kw		
Подсоединение к водопроводу	G3/4" to G3/8" 150cm металический шланг			
Давление воды в сети	Макс. 6Bar	Макс. 6Bar		
Контейнер для		Voutoğuon see		

кофейного зерна: 1.2кг
Растворимый продукт 1
(сухое молоко): 600гр

Нос выдачи: 80-180мм

Контейнер для кофейного зерна: 1.2кг

Растворимый продукт 2 (шоколад): 1кг



F2 Plus

Контейнер для жмыха кофе на 100 порций (10гр/порция)

F2-H

Вид спереди







Вид сзади





Крышка

Кофейный контейнер

Сенсорный дисплей

Выдача кофе

Подставка для чашки

Подача воды



Питание







F2-H F2 Plus

		F2 (• standard	o optional)	
Конфигурация	F2-H	F2-H	F2 Plus	F2 Plus
		(IOT)		(IOT)
4л бак воды	•	•	•	•
Подключение к водопровду	•	•	•	•
Подключение систем оплат	_	•	_	•
Два бойлера	•	•	•	•
Две помпы	•	•	•	•
Две кофемолки	•	•	•	•
Два растворимых продукта	_	_	•	•
Отдельная выдача гор.воды	•	•	•	•
Диспей	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный	Сенсорный
Раэмер	10.1"	10.1"	10.1"	10.1"
Кофе/молоком одним нажтием	•	•	•	•
Кол-во напитков	>30	>30	>30	>30
Кофейная группа метал.	•	•	•	•
Быстрый съем коф.группы	•	•	•	•
Регулярная чистка мол.системы	•	•	•	•
-	•	•	•	•